HIKVISION accesories



Switch cloud 5 puertos con 4 puertos PoE

DS-3E1105P-EI/M

GESTIÓN REMOTA

Software	**Hik Partner Pro**
Reiniciar switch	**Sí**
Reinicio de puerto PoE	**Sí**
Activación de modo extendido	**Sí, de forma independiente por puerto**
Modificación de la velocidad del puerto	**Sí**
Consumo de potencia real	**Sí, total y por puerto**
Histórico de pico máximo de consumo	**Sí (hasta 7 días)**
Información de tráfico a tiempo real	**Sí, por puerto**
Información del dispositivo conectado	**Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)**
Diagrama de topología automático	**Sí, para dispositivos Hikvision conectados**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**54V**
Consumo (w)	**50W**
Amperaje	**920mA**
Consumo Standby	**5W**
Consumo maximo por puerto (PoE)	**30W**
Consumo maximo total (PoE)	**45W**

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	**4**
Puertos Uplink	**1**
Velocidad Puertos POE	**10 / 100**
Velocidad puertos Uplink	**10 / 100**
Número de puertos totales	**5**
Puertos PoE prioritarios	**2 (priorizados en caso de congestión)**

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	**1.2 Gbps**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**0.89 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
Distancia máxima transmisión	**300 m**
Memoria Buffer	**768K**
PoE Watchdog	**Sí**
Spanning Tree	**Sí, STP / RSTP**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / pared**
Dimensiones	**121.1 x 83.1 x 27.6 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**260 g**
Peso con embalaje	**750 g**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**2K**