

HIKVISION
accessories

Switch cloud 18 puertos con 16 puertos PoE

DS-3E1318P-EI/M

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	9.2 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	6.84 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4 Mb
Puerto espejo	Sí
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP
Port Aggregation	Sí, máx. 1 grupo

GESTIÓN REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	1800 g
Peso con embalaje	3000 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
-------------	-----------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	150W
Amperaje	3000mA
Consumo Standby	20W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	130W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	16
Puertos Uplink	2
Puerto Fibra	1 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	16K
--------------------------	------------

IEEE802,3at

Sí

