technical datasheet

HIKVISION®

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (130 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Video Tamper	**Si**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Smart IR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**
Distancia luz blanca	**30 m**
Luz blanca	**Sí**
Smart Hybrid Light	**Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.0001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.0**
Ángulo de visión	**111°**
Distancia mínima enfoque	**2500mm**

Clasificación humano / vehículo	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Salida de audio	**1**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**7.2W**
Amperaje	**600mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67 / NEMA 4X**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Minidomo**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**
Filtro IR	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar	**61 m**
Observar	**24 m**
Reconocer	**12 m**
Identificar	**6 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**600 g**
Peso con embalaje	**830 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**