



**HIKVISION**  
accessories

## Punto de acceso Wi-Fi smart

**DS-3WAP623E-SI**

### WI-FI

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar Wi-Fi            | <b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax /<br/>Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax</b> |
| Rango frecuencia          | <b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>                                              |
| Canal de banda ancha      | <b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz /<br/>Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>       |
| Seguridad                 | <b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>                                                             |
| Velocidad                 | <b>Radio 1: 2400Mbps / Radio 2:<br/>575Mbps</b>                                       |
| Antena                    | <b>2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi</b>                                           |
| MIMO                      | <b>2 x 2 MU-MIMO</b>                                                                  |
| Número máximo de clientes | <b>256 (recomendado 100)</b>                                                          |
| Número máximo de SSID     | <b>8</b>                                                                              |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>                         |
| Voltaje           | <b>48V</b>                        |
| Consumo (w)       | <b>14.4W</b>                      |
| Amperaje          | <b>300mA</b>                      |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>                         |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b> |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|               |           |
|---------------|-----------|
| Indicador LED | <b>Sí</b> |
|---------------|-----------|

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 55 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP68</b>           |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Dimensiones       | <b>250 x 110 x 102 mm</b> |
| Peso neto         | <b>1080 g</b>             |
| Peso con embalaje | <b>2000 g</b>             |

### ENTRADAS/SALIDAS

|      |                            |
|------|----------------------------|
| RJ45 | <b>1 x 10 / 100 / 1000</b> |
|------|----------------------------|

