

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Detector volumétrico cableado

DS-PD501PC12

### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Altura de instalación	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Ángulo detección	<b>90°</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Velocidad de detección	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Zonas de detección	<b>84</b>
Inmunidad mascotas	<b>Hasta 24 kg</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC (a través del BUS)</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Amperaje	<b>100mA</b>
Consumo Standby	<b>70mA</b>

### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Sensor	<b>CMOS®</b>
Ángulo de visión	<b>109° horizontal / 60° vertical</b>
Calidad fotográfica	<b>1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480</b>
Imagenes en serie	<b>3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Sensibilidad PIR	<b>Selezionable LO / MID / HI</b>
Compensación temperatura digital	<b>Sí</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Pared / Techo</b>
Dimensiones	<b>73 x 130.5 x 56.7 mm</b>
Peso neto	<b>195 g</b>
Peso con embalaje	<b>240 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Hikvision</b>
Tamper	<b>Dual</b>
Tipo de conexión	<b>BUS</b>

### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

