



**HIKVISION**  
accessories

## Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta RFID

**DS-K1T809EX**

### IDENTIFICACIÓN

| Modo                        | Teclado / Tarjeta |
|-----------------------------|-------------------|
| Tipo de tarjeta             | RFID 125KHz       |
| Distancia máxima de lectura | 3 cm              |
| Tiempo de lectura tarjeta   | menos de 1 s      |
| Número de tarjetas          | 1000              |
| Número de usuarios          | 1000              |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 65 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sensor de puerta   | 1 |
| Botón de salida    | 1 |
| Entrada de bloqueo | 1 |
| Salida de alarma   | 1 |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de control | Control de acceso |
|-----------------|-------------------|

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| Instalación       | Superficie         |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones       | 151 x 48 x 21.5 mm |
| Peso neto         | 240 g              |
| Peso con embalaje | 480 g              |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Modo alimentación | DC     |
| Voltaje           | 12V    |
| Amperaje          | 1000mA |

### CARACTERÍSTICAS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Controladora integrada | Sí |
| Indicador LED          | Sí |

### COMUNICACIÓN

|      |                 |
|------|-----------------|
| Modo | Wiegand 26 / 34 |
|------|-----------------|

