



## HIKVISION®

### Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

### DS-2CD2183G2-LIS2U

#### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | 8 Megapíxeles                                           |
| BLC                   | Sí                                                      |
| HLC                   | Sí                                                      |
| 3D-NR                 | Sí                                                      |
| WDR                   | WDR (120 dB)                                            |
| Imágenes por segundo  | 20fps                                                   |
| Salida de vídeo       | RJ45                                                    |
| Modo día / noche      | Automático / Manual                                     |
| Máscara de privacidad | Hasta 8 zonas                                           |
| Tipo de Codec         | CBR / VBR                                               |
| Tasa bits             | 32Kbps ~ 16Mbps                                         |
| Compresión            | H.265+ / H.265 / H.264                                  |
| Main stream           | 4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream            | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)                |
| Sub stream 2          | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)        |
| Espejo                | On / Off                                                |

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
| Funciones IA                    | Detección facial                                                   |
| Cruce de línea                  | Sí                                                                 |
| Intrusión                       | Sí                                                                 |
| Detección facial                | Sí                                                                 |
| Detección de movimiento         | Sí                                                                 |
| Video Tamper                    | Sí                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | Sí                                                                 |

#### AUDIO (CAMARAS)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Micrófono incorporado | Sí, dual array |
|-----------------------|----------------|

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Conexión IP               | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                     | Sí, tipo S y G                        |
| Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios                     |
| Protección contraseña     | Sí                                    |
| Navegadores web           | Explorer / Chrome / Firefox / Safari  |
| Software de gestión       | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivos móviles      | Android / IOS (Apple)                 |
| Vista simultánea en vivo  | Hasta 6 canales                       |
| Filtro de direcciones IP  | Sí                                    |

#### VISION NOCTURNA

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | 30 m                                            |
| Tipo de visión nocturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                      |
| Smart IR                  | Sí                                              |
| Luz blanca                | Sí                                              |
| Distancia luz blanca      | 30 m                                            |
| Longitud de onda          | 850 nm                                          |
| Smart Hybrid Light        | Sí (conmuta de IR a color al detectar personas) |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 8.4W        |
| Amperaje          | 700mA       |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

#### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

# technical datasheet

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de audio       | 1 Entrada                                                                                                               |
| Compresión de audio    | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Filtro ruido           | SI                                                                                                                      |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz                                                                                        |
| Velocidad bits         | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Salida de audio        | 1                                                                                                                       |

## IMAGEN

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Sensor                          | CMOS ®            |
| Resolución sensor               | 3840 x 2160       |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.8"            |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima              | 0.005Lux          |
| Ratio S/N                       | Más de 52dB       |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dimensiones       | 97.6 x 121.5 (Ø) mm  |
| Material          | Aleación de aluminio |
| Peso neto         | 600 g                |
| Peso con embalaje | 840 g                |
| Color             | Blanco               |

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 84 m |
| Observar    | 33 m |
| Reconocer   | 16 m |
| Identificar | 8 m  |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6  |
| Ángulo de visión          | 108°   |
| Filtro IR                 | Sí     |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Acusense |
| Tecnología     | IP       |
| Tipo de cámara | Minidomo |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | Hasta 512Gb               |
| Sistema de almacenamiento        | NAS / Micro SD / Grabador |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí                        |

## SISTEMA (CAMARAS)

|                |    |
|----------------|----|
| Botón de reset | Sí |
|----------------|----|

