



Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1500RL-IL-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.3W
Amperaje	360mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	161.6 x 69.7 x 70 mm
-------------	-----------------------------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	113°
Distancia mínima enfoque	800mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	60 m
Observar	24 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Interrupción DIP	Sí
------------------	-----------

technical datasheet

Material	Aluminio y plástico
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	270 g

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detección de movimiento	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

