



## Station extérieure modulaire pour vidéoportier ip à 2 boutons

VTO4202F-MB2

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection           | IP65           |
| Anti-vandale                  | IK07           |
| Utilisation                   | Extérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mode d'alimentation | DC   |
| Tension             | 5V   |
| Consommation (w)    | 1W   |
| Ampérage            | 20mA |

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Processeur | Embedded MCU Processor |
|------------|------------------------|

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Type          | Station extérieure modulaire pour vidéoportier IP à 2 boutons |
| Compatibilité | VTO4202F-P                                                    |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 100 x 49.9 x 30.5 mm |
| Matériel   | Aluminium            |

### OUVERTURE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Éléments d'appel | 2 Boutons simples |
|------------------|-------------------|

