

technical datasheet

HIKVISION®



**Enregistreur ip pour 8 canaux et
12 mpx de résolution avec 8
ports PoE**

DS-7608NI-I2-8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / iOS (Apple)
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bandé passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolutions	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Bandé passante de sortie	256Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	15W

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	8 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	90%

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Sortie d'alarme	1

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	IP

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Poids net	3000 g

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	Oui
VCA	Oui

technical datasheet

VIDÉO

Canaux IP

8

Résolution des caméras IP

12 Mégapixels

