



RISCO

Détecteur volumétrique filaire WatchIN

RK325DT0000D

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.4 m ~ 3.6 m
Angle détection	90°
Distance détection	25 m
Méthode détection	Infrarouge et micro-ondes
Antimasking	Oui
Technologie anti-cloaking (activation alarme après détection infrarouge ET/OU micro-ondes)	Oui
Immunité RF	10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz
Digital Correlation™ (activation de l'alarme avec objets que obstruent les canaux PIR)	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	215 x 95 x 85 mm
Poids net	500 g
Poids avec emballage	950 g
Soporte incluido	Oui

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V
Consommation en repos	45mA (mode relais) / 30mA (mode BUS)
Consommation allumé	60mA (mode relais) / 45mA (mode BUS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Interrupteurs DIP
Sensibilité PIR	Sélectionnable LO / MID / HI

