



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

HWT-B120-M

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo | 2 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| AGC | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Mode jour / nuit | Automatique |
| Miroir | On / Off |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 4W |
| Ampérage | 350mA |

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | 20 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Smart IR | Oui |
| EXIR | Oui |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | 165 x 62 x 58 mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 400 g |

AXES

| | |
|-----------|---------------|
| Mouvement | 2 Axes |
|-----------|---------------|

IMAGE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 1920 x 1080 |
| Vitesse électronique obturateur | 1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s |
| Illumination minimum | 0.01Lux |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection | IP66 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|---|
| Série | HiWatch |
| Technologie | 4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique) |
| Type de caméra | Compactes |

OCULAIRE

| | |
|-----------------|---------------|
| Type d'objectif | Fixe |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Angle de vision | 103° |

