technical datasheet



Température de fonctionnement

HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240H

Résolution		Connexion IP
vidéo	4 Mégapixels	ONVIF
BLC	Oui	Nombre maximum d
3D-NR	Oui	´utilisateurs
AGC	Oui	Protection mot de pass
WDR	WDR (120 dB)	Navigateur Web
images par seconde	20fps	Logiciel de gestion
Sortie de vidéo	RJ45	Appareils portables
Menu OSD	Oui	Vue temps réel
Masque vie privée	Oui	Filtrage d´adresses IP
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	IMAGE
Compression	H.265 / H.264	Capteur
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Résolution capteur
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)	Taille du capteur
Marque d'eau	Oui	Vitesse électronique ob
Anti- scintillement	Oui	Ilumination minimum
Miroir	On / Off	DISTANCE DORI
	J., J.,	Détecter
ALIMENTATION ET		Observer
Mode d´alimentat	ion DC	Reconnaître
Tension	12V	Identifier
Consommation (w	5W	INFORMATIONS GÉNÉ
Ampérage ————————————————————————————————————	420mA	Série
Alimentation PoE	Oui	Technologie
Type PoE	PoE 802.3af	Type de caméra
OCULAIRE		
Type d´objectif	Fixe	MATÉRIEL ET DIMENSI
Distance focale	2.8 mm	Matériel
Ouverture maximu	ım du diaphragme F/2.0	Poids net
Angle de vision	100°	Poids avec emballage
AMBIANCE		AXES
Température de fo	nctionnement -30 °C ~ 50 °C	Mouvement

-30 °C ~ 50 °C

STOCKAGE

,	,
$C \land D \land CTEDICTIOI$	
CARACTERISTIQU	JES DU RESEAU
O, ((0 , (O) = ((O)) Q (, _ 0

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S et G
Nombre maximum d ´utilisateurs	usqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur vveb	r / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion iVM	S-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
llumination minimum	0.01Lux
DISTANCE DORI	
Détecter	63 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Matériel	Métal et plastique
Poids net	350 g

610 g

3 Axes

technical datasheet

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Détection de	Qui
mouvement	Oul
Video Tamper	Oui

Système de stockage



NAS