## technical datasheet



#### **HIKVISION**° HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N2404IH-DE3

Résolution	4 Mégapixels
vidéo	
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Oui
EIS	Oui
Main stream 4Mpx/3Mpx	/ 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 704 × 57	76 / 640 × 480 / 352 × 288
Sub stream 2 <b>720P / 704</b>	(25fps) 4 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
OCHI AIDE	200 (. 20.65)
OCULAIRE  To a self a bair a shift	7
Type d´objectif	Zoom optique
Zoom optique	4x
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diap	
Angle de vision	100° ~ 33°
Distance minimum de mise a	u point <b>10mm ~ 1500mm</b>
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	2 s
ALIMENTATION ET CONSOMI	MATION
Mode d´alimentation	DC
Mode d´alimentation Tension	DC 12V

#### ANALYSE VIDÉO

Potoction type humain/vé	se avec classification éhicule/véhicule non e franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection mouvement objets	Oui
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Dual-VCA	Oui
DISTANCE DORI	
Detecter ( objectif ouvert)	56 m
Detecter (objectif fermé)	222 m
Observer (Objectif ouvert)	23 m
Observer (Objectif fermé)	102 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m
Identifier( Objectif ouvert )	6 m
Identifier ( Objectif fermé )	25 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/30,000s
Ilumination minimum	0.005Lux
AUDIO (CAMÉRAS)	
Entrée audio	1 Entrée

Compression G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 /

PCM

audio

Analyse avec classification

# technical datasheet

Amperage	330MA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

#### PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 330° / Vertical 90°
Vitesse contròle manuel	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Mémoires	300

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	101.7 x 130.7 (Ø) mm
Matériel	Aluminium et plastique
Poids net	530 g

### ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726)
	/ 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

Sortie audio 1

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d	Jusqu'à 32
´utilisateurs	utilisateurs
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux

#### VISION NOCTURNE

cance on	20 m
turne	
e de <b>Détection avancée (classific</b>	ation
personne/véhicule/anim	al de
turne compa	gnie)
art IR	Oui

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur

#### **AXES**

Mouvement 3 Axes

