technical datasheet





Sirène extérieur sans fils STREETSIREN-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type de transmission | Bidirectionnel |
|--|------------------------------|
| Puissance | 85 dB ~ 113 dB |
| Anti-sabotage de boitier | Oui |
| Anti-sabotage de mur | Oui |
| Clignotant | Oui |
| Compatibilité | Centrales Ajax y ReX |
| Indicateur armé/désarmé | Oui |
| Protection de démontage (STREETSIREN) | Accéléromètre |
| Protocole communication (STREETSIREN) | Jeweller |
| Duré alerte acoustique | De 3 secondes à 3 minutes |
| Indicateur LED | Oui |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | -25 °C ~ 50 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Degré de protection | IP54 |
| Utilisation | Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |

CERTIFICATION

| Classe | 2 |
|-----------------------------|---------|
| Norme | EN50131 |
| Niveau conditions ambiantes | III |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type de notification | Acoustique et visuel |
|---------------------------|----------------------|
| Temps d'activation alarme | Inférieur à 1 sec. |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Batterie intégrée | Oui |
|-----------------------|-----------------|
| Modèle de batteries | 4 x CR123A / 3V |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 5 ans |
| Consommation en repos | 70mA |
| Consommation Allumée | 1450mA |
| Indicateur batterie | Oui |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions | 200 x 200 x 51 mm |
|------------|-------------------|
| Matériel | Plastique ABS |
| Poids net | 510 g |
| Couleur | Blanc et gris |

VIA RADIO

| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
|-------------------------|-----------------------|
| Distance de | Jusqu'à 1500 m (sans |
| transmission | obstacles) |
| Puissance maximum RF | Jusqu'à 25mW |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie Sans fils

