



**HIKVISION**  
intrusion

## Détecteur volumétrique filaire KX18DC

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Hauteur montage	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Distance détection	<b>18 m ~ 30 m</b>
Méthode détection	<b>infrarouge</b>
Couverture PIR	<b>Oui</b>
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	<b>Oui</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti sabotage	<b>Oui</b>
Résistances EOL (fin de ligne)	<b>Oui</b>

### CAPTEUR

Type de capteur	<b>Pyro-électrique</b>
Double capteur PIR	<b>Oui</b>
Capteur de rideaux	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>9V ~ 16V</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>117 x 69 x 50 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>

### OCULAIRE

Optiques inter-changeables	<b>Oui</b>
----------------------------	------------

