PARADOX

Détecteur volumétrique sans fils

NV780MR

DÉTECTION

Type de détecteur	**Sans fils**
Hauteur montage	**1.5 m**
Distance détection	**12 m**
Méthode détection	**infrarouge**
Couverture	**12 m x 12 m**
Vitesse de détection	**0,2 m/s ~ 4 m/s**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 40 Kg**
Antimasking	**Oui**
Immunité RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Processus digital impulsion automatiques (APSP)	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur**
Dimensions	**212 x 121 x 68 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**450 g**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	**2 x AA**
Durée de la batterie	**Jusqu'à 3 ans**
Sortie anti-sabotage	**28 V DC , 150mA**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**IV**

TRANSMISSION SANS FILS

Fréquence	**868MHz**

CAPTEUR

Type de capteur	**Dual**
Haute sensibilité	**Oui**
Basse sensibilité	**Oui**
Géométrie du capteur	**Rectangulaire**
Compensation température digital	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Buzzer de test	**Oui**
Temps de démarrage	**25 s**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-35 °C ~ 50 °C**
Degré de protection	**IP54**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fresnel de deuxième génération**