



## P A R A D O X

### Détecteur volumétrique filaire

### NV780MX

#### DÉTECTION

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Type de détecteur                               | <b>Filaire</b>         |
| Hauteur montage                                 | <b>1.5 m</b>           |
| Distance détection                              | <b>12 m</b>            |
| Méthode détection                               | <b>infrarouge</b>      |
| Couverture                                      | <b>12 m x 12 m</b>     |
| Vitesse de détection                            | <b>0,2 m/s ~ 4 m/s</b> |
| Immunité mascottes                              | <b>Jusqu'à 40 Kg</b>   |
| Antimasking                                     | <b>Oui</b>             |
| Dual Antimasking                                | <b>Oui</b>             |
| Processus digital impulsion automatiques (APSP) | <b>Oui</b>             |
| Détection latéral                               | <b>Oui</b>             |
| Technologie de détection                        | <b>Volumétrique</b>    |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Mode d'alimentation   | <b>DC</b>       |
| Tension               | <b>9V ~ 15V</b> |
| Consommation Alarme   | <b>80mA</b>     |
| Consommation en repos | <b>37mA</b>     |

#### CERTIFICATION

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Classe                      | <b>2</b>       |
| Norme                       | <b>EN50131</b> |
| Niveau conditions ambiantes | <b>IV</b>      |

#### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-35 °C ~ 50 °C</b>        |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Compatibilité      | <b>Centrales filaires</b> |
| Indicateurs LED    | <b>Oui</b>                |
| Anti sabotage      | <b>Oui</b>                |
| Buzzer de test     | <b>Oui</b>                |
| Temps de démarrage | <b>25 s</b>               |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Installation | <b>Mur</b>               |
| Dimensions   | <b>210 x 110 x 70 mm</b> |
| Matériel     | <b>Plastique</b>         |

#### CAPTEUR

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Type de capteur                  | <b>4 x dual de bas bruit</b> |
| Géométrie du capteur             | <b>Rectangulaire</b>         |
| Compensation température digital | <b>Oui</b>                   |

#### OCULAIRE

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Type d'objectif | <b>Fresnel de deuxième génération</b> |
|-----------------|---------------------------------------|

