PARADOX

Détecteur volumétrique sans fils

PMD2P

DÉTECTION

Type de détecteur	**Sans fils**
Hauteur montage	**2.1 m**
Angle détection	**88.5°**
Distance détection	**11 m**
Méthode détection	**infrarouge**
Couverture	**11 m x 11 m**
Vitesse de détection	**0.2 m/s ~ 3.5 m/s**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 18 kg**
Antimasking	**Oui**
Immunité RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Technologie de détection	**Volumétrique**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Modèle de batteries	**3 x AAA**
Consommation Alarme	**15mA**
Consommation en repos	**31mA**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**II**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**

TRANSMISSION SANS FILS

Fréquence	**868MHz**

CAPTEUR

Type de capteur	**Dual**
Haute sensibilité	**Oui**
Moyenne sensibilité	**Oui**
Basse sensibilité	**Oui**
Géométrie du capteur	**Rectangulaire**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**65 x 125 x 52 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**105 g**
Grosseur boitier en zone d'optique	**(KX15DT)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Magellan**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fresnel de deuxième génération**