



P ▲ R ▲ D O X

Détecteur volumétrique sans fils

PMD85

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	2.1 m
Angle détection	90°
Distance détection	11 m
Méthode détection	infrarouge
Couverture	11 m x 11 m
Vitesse de détection	0.2 m/s ~ 3.5 m/s
Immunité mascottes	Jusqu'à 40 Kg
Processus digital impulsion automatiques (APSP)	Oui
Technologie de détection	Volumétrique

CAPTEUR

Type de capteur	Dual
Réglage sensibilité	Oui
Géométrie du capteur	Rectangulaire

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

TRANSMISSION SANS FILS

Fréquence	868MHz
-----------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Magellan
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-35 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur / Extérieur

OCULAIRE

Type d 'objectif	Fresnel de deuxième génération
------------------	---------------------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	3 x AA
---------------------	---------------

