

P ▲ R ▲ D O X

Centrale hybride

MG5050



COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
RTC	Oui
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones de clavier	15
Zones câblées sur plaque	5
ATZ (Doubler zones)	Oui

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
Notification appel téléphonique	Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1200mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	4
PGMs maximum	16
Sirène	Oui
Ligne téléphonique	Oui

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	256

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 102 mm
Poids net	20 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	---------

