HIKVISION intrusion

Détecteur volumétrique filaire

KX10DP

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Hauteur montage	**1.8 m ~ 2.4 m**
Angle détection	**85°**
Distance détection	**10 m**
Méthode détection	**infrarouge**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 3 m/s**
Champs de détection	**52**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 24 kg**
Technologíe Blue Wave (amélioration bruit infrarouge)	**Oui**
Technologie IFT	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Centrales filaires**
Résistance contact	**inférieure à 10 ohms**
Anti sabotage	**Oui**
Résistances EOL (fin de ligne)	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**117 x 69 x 50 mm**
Matériel	**Plastique ABS**
Poids net	**125 g**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 80 °C**
Utilisation	**Intérieur**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9V ~ 16V**
Sortie relais type	**DC**
Sortie relais tension	**60V**
Sortie relais ampérage	**50mA**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**
Basse sensibilité	**Oui**
Compensation température digital	**Oui**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**II**