



HIKVISION
accessories

Contrôleur pour 4 lecteurs

DS-K2802

FONCTIONS

Général	Oui
VIP	Oui
Invité	Oui
Ronde	Oui
Liste noire	Oui
Contrainte	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Alarme d'intrusion	Oui
Alarme de sabotage	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Sortie d'alarme	2
Relais NO/NC	2
Lecteurs	4

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	Hika-P
Número de Puertas	2

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	Wiegand 26 / 34
Mode communication avec PC	RJ45 (10 / 100M)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	285 x 237 x 69 mm
------------	--------------------------

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
Mémoire	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software inclut	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3.5W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 65 °C
Humidité maximum	90%

CAPACITÉ

Badges	10000
Registres	50000

