



HIKVISION
accessories

Contrôle d'accès intérieur avec clavier / carte mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FONCTIONS

Général	Oui
Ronde	Oui
Liste noire	Oui
Contrainte	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Mémoire insuffisante	Oui
Alarme déconnectée	Oui
Porte forcée	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Ecran	Oui
Type d'écran	STN de matrice de points de 128 x 64
Contrôleur intégré	Oui
Indicateur LED	Oui
Alerte sonore	Oui
Watchdog design	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	170mA

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software inclut	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	126.5 x 94.5 x 24 mm
------------	----------------------

IDENTIFICATION

Mode	Clavier / Carte
Clavier	Oui
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Nombre de badge	3000
Nombres de registres	10000

ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Buzzer	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 65 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	HikA-P
Type de contrôle	Contrôle d'accès

COMMUNICATION

TCP/IP	Oui
--------	-----

