



**HIKVISION**  
accessories

## Module d'écriture / lecture DS-K1F820-F

### IDENTIFICATION

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Mode                        | <b>Empreinte</b>       |
| Type de capteur d'empreinte | <b>Capteur optique</b> |
| Résolution                  | <b>508DPI</b>          |
| Tamaño de imagen (huella)   | <b>256 x 288 px</b>    |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>USB</b>   |
| Tension             | <b>5V</b>    |
| Ampérage            | <b>200mA</b> |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Série            | <b>Hika-P</b>                      |
| Type de contrôle | <b>Module d'écriture / lecture</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | <b>100 x 48 x 35 mm</b> |
|------------|-------------------------|

### SPÉCIFICATIONS

|         |   |
|---------|---|
| Mémoire | <b>32bit</b>                              |
| Système | <b>Windows XP / Windows7 / Windows 10</b> |
| PnP     | <b>Oui</b>                                |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 70 °C</b> |
| Humidité maximum              | <b>80%</b>            |

