



Détecteur volumétrique rideau sans fils

BXS-R

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Distance détection	12 m de chaque côté
Angle détection	40° a cada lado
Hauteur montage	0.8 m ~ 1.2 m
Méthode détection	infrarouge
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Champs de détection	4 (2 a cada lado)
Immunité mascottes	Oui
Technologie de détection	Volumétrique rideau

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	CR123A / 3V ~ 9V
Sortie alarme tension (droite)	10V
Sortie alarme ampérage (droite)	100mA
Sortie alarme tension (gauche)	10V
Sortie alarme ampérage (gauche)	100mA
Consommation allumé	8mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP55
Humidité maximum	95%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	Sans fils
-------------	------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Rouge
Anti sabotage	Oui
Temps de démarrage	60 s

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Double capteur PIR	Oui
Réglage sensibilité	Oui
Capteur de rideaux	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Poids net	550 g

