



## Módulo de salida de 2 relés MDA2YLT

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP30</b>           |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>            |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Isolateur de court-circuit  | <b>Oui</b>       |
| Indicateur d'activation     | <b>Led verte</b> |
| Indicateur de communication | <b>Led rouge</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Installation | <b>Boîtier étanche</b>    |
| Dimensions   | <b>140.5 x 73 x 48 mm</b> |

### CERTIFICATION

|       |                |
|-------|----------------|
| Norme | <b>EN54-18</b> |
|-------|----------------|

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tension               | <b>24V ~ 35V con polaridad</b> |
| Consommation en repos | <b>1mA</b>                     |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Type | <b>Módulo de salida de 2 relés</b> |
|------|------------------------------------|

