

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B140H-M

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	100°

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
-------------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/1.3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.1Lux

DISTANCE DORI

Détecter	56 m
Observer	23 m
Reconnaître	11 m
Identifier	5 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	191.3 x 70 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	400 g
Poids avec emballage	640 g

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

STOCKAGE

Système de stockage

NAS

