technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D121H-M

114.8°

Oui

42 m

17 m

AXES

Mouvement

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off
ALIMENTATION ET C	CONSOMMATION
Mode d´alimentatio	n DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximun	n du diaphragme F/2.0

Angle de vision

DISTANCE DORI

Filtre IR

Détecter

Observer

•	
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d ´utilisateurs	usqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	r / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion iVMS-4200) / iVMS-4500 / iVMS- 5200 / Hik-Connect
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.01Lux
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	111 x 82.4 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	460 g
Poids avec emballage	660 g
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

2 Axes

technical datasheet

Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Détection de	Oui
mouvement	Gui
Video Tamper	Oui

