

# UTEPO

Injecteur poe

UTP7201GE-PSE60



## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>160 x 64 x 60 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>200 g</b>
Poids avec emballage	<b>440 g</b>

## STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	<b>Oui</b>
Hi-PoE	<b>Oui</b>
IEEE802,3at	<b>Oui</b>
PoE+	<b>Oui</b>

## POE

Attribution du Pin de puissance	<b>Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)</b>
Sortie de puissance	<b>DC54V / 60W</b>
Ports d'entrée	<b>RJ45</b>
Sortie PoE	<b>RJ45</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Injecteur PoE</b>
------	----------------------

## PROTECTION CONTRE Foudre

ESD contact à carte électronique	<b>8KV</b>
Protection contre surtension	<b>IEC61000-4-2</b>
Protection contre surtension ligne de terre	<b>PoE : 1KV / Ethernet : 2KV</b>
Protection contre surtension ligne à ligne	<b>PoE: 2KV / Ethernet 6KV</b>

## PORTS ETHERNET

Distance de transmission	<b>Hasta 100 m</b>
10 / 100 / 1000 Base-T	<b>1</b>
Vitesse ports POE	<b>10 / 100 / 1000</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

