



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2431F-AS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/3"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.008 Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.4W
Ampérage	450mA

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numéro de LEDS	8
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
-----------------	------

Distance focale	2.8 mm
-----------------	--------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	102°
-----------------	------

Distance minimum de mise au point	900mm
-----------------------------------	-------

DISTANCE DORI

Détecter	56 m
----------	------

Observer	22 m
----------	------

Reconnaître	11 m
-------------	------

Identifier	5 m
------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	55 x 108.9 (Ø) mm
------------	-------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	380 g
-----------	-------

Poids avec emballage	520 g
----------------------	-------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	128 MB
-------------	--------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

Entrée audio	1 Entrée
--------------	----------

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC
-------------------	-------------------------------

Sortie audio	1
--------------	---

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

Série	LITE
-------	------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	PC pour enregistrement instantané / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Enregistreur
---------------------	--

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

