technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

HWT-T229-M

VIDÉO (CAMÉR	AS)
Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Miroir	On / Off
OCULAIRE	

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

Angle de vision 102°

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4W
Ampérage	340mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	100.9 x 127.9 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	480 g
Poids avec emballage	655 g

VISION NOCTURNE

40 m	Distance vision nocturne
Luz blanca	Type de vision nocturne
Oui	Full Color

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/50,000s
Ilumination minimum	0.001Lux

DISTANCE DORI

Détecter	47 m
Observer	18 m
Reconnaître	9 m
Identifier	5 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ColorVu
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement 3 Axes

