



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface DS-KV6113-WPE1(B)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	850mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	129°
Angle de vision diagonal	75°
Vision nocturne	Oui
Compression vidéo	H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	138 x 65 x 27 mm
Poids net	195 g
Poids avec emballage	385 g

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
Lecteur de proximité	Badges MIFARE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	PVPH
Technologie	IP
Nombre de logements	1

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Relais NO/NC	1

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	-----------------------

