



Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-EW5541-AS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	180°
Distance minimum de mise au point	200mm

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	10 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel

DISTANCE DORI

Détecter	28 m
Observer	11 m

technical datasheet

Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	Auto/Manuel , 1/3 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	44.7 x 126.2 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	300 g
Poids avec emballage	440 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Sortie audio	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	128 MB

Reconnaître	6 m
Identifier	3 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Mind
Technologie	IP
Type de caméra	Fisheye

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	PC pour enregistrement instantané / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

