technical datasheet





Caméra fisheye ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-EW5541-AS

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	U
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	´utilisateurs Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	<u> </u>	Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)		mart PSS / DSS / DMSS
images par seconde	25fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Filtrage d´adresses IP	Oui
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Déconnexion de réseau	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Conflits d'adresses IP	Oui
Type de codec	CBR/VBR	IMAGE	
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps	Capteur	CMOS ®
Compression	H.265 / H.264	Résolution capteur	2592 x 1944
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Taille du capteur	1/2.7'
Sub stream	704 × 576	Vitesse électronique obturateur	Auto/Manuel , 1/3 ~ 1/100000s
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Ilumination minimum	0.006Lux
Marque d'eau	Oui	Ratio S/N	Plus de 56dB
ANALYSE VIDÉO		OCULAIRE	
Detection type	Détection de franchissement de ligne/zona	Type d´objectif	Fixe
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de	Distance focale	1.4 mm
Changement de	calor	Ouverture maximum du diaphr	agme F/2.0
scène	Oui	Angle de vision	180°
Franchissement de ligne	Oui	Distance minimum de mise au	point 200mm
Intrusion	Oui	VISION NOCTURNE	
Détection d´audio	Oui	Distance vision nocturne	10 m
Video Tamper	Oui	Type de vision nocturne	IR
Heatmap	Oui	Numéro de LEDS	3
Comptage de personnes	Oui		Automatique / Manuel
ALIMENTATION ET C	CONSOMMATION	AUDIO (CAMÉRAS)	
Mode d´alimentation		Microphone intégré	Oui
Tension	12V	Entrée audio	1 Entrée

technical datasheet

Consommation (w)	8.9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
DISTANCE DORI	
Détecter	28 m
Observer	11 m
Reconnaître	6 m
Identifier	3 m
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	44.7 x 126.2 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	300 g
Poids avec emballage	440 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	128 MB

ion audio G.711A / G.711U / PCM	Compression	
lio 1	Sortie audio	
TIONS GÉNÉRALES	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Wiz Mind	Série	
gie IP	Technologie	
améra Fisheye	Type de camé	
E	STOCKAGE	
Jusqu'à 256Gb	Carte microSD	
PC pour enregistrement instantané / NAS / FTP / SFTP / Micro SD /	Système de	
Enregistreur	stockage	
	Anomalie	
Oui	de	



stockage

Alarme 1 Entrée / 1 Sortie

