



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 mégapixels et objectif fixe

**HAC-HDW1200TRQ**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>                                             |
| HLC                | <b>Oui</b>                                             |
| 2D-NR              | <b>Oui</b>                                             |
| AGC                | <b>Oui</b>                                             |
| AWB                | <b>Oui</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                            |
| images par seconde | <b>25fps</b>                                           |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                            |
| Menu OSD           | <b>Oui</b>                                             |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 8 zones</b>                                 |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                        |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>25 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| Numéro de LEDS           | <b>2</b>                    |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>2.6W</b>  |
| Ampérage            | <b>220mA</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>93 x 97.1 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Plastique</b>        |
| Poids net            | <b>170 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>230 g</b>            |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

### IMAGE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>            |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>       |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.02Lux</b>           |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 65dB</b>      |

### OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.9</b>  |
| Angle de vision                   | <b>101°</b>   |
| Distance minimum de mise au point | <b>500mm</b>  |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 50 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP50</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>            |

### DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>39 m</b> |
| Observer    | <b>15 m</b> |
| Reconnaître | <b>8 m</b>  |
| Identifier  | <b>4 m</b>  |

### AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

# technical datasheet

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>LITE</b>      |
| Technologie    | <b>HD-CVI</b>    |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

