



Moniteur 2 fils / ip 7"

VTH5422HW

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation **Para 2 hilos: a través del VTNS2003B**

Alimentation PoE **Oui**

Consommation en repos **2W**

Consommation allumé **6W**

ÉCRAN

Type **TFT**

Dimension **7"**

Résolution **1024 x 600**

Tactil **Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-10 °C ~ 55 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **93%**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme **6**

RS485 **1**

Sortie d'alarme **1**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau **SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP**

ONVIF **Oui**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio **1**

Sortie audio **Haut-parleurs incorporés**

Audio bidirectionnel **Oui**

Compression de l'audio **G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **189 x 130 x 26.9 mm**

Poids net **390 g**

Poids avec emballage **740 g**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur **Embedded Processeur**

Système d'exploitation **Embedded LINUX**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie **2 fils / IP**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire **SD jusqu'à 64 Gb**

