



Détecteur volumétrique filaire

LX-402

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Distance détection	12 m
Hauteur montage	2.5 m (multinivel) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)
Couverture	12 m x 15 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 1 m/s
Champs de détection	40 (multi niveaux) / 18 (ruelle mascotte)
Immunité mascottes	Oui
Temps d'alarme	2.0 s ± 0.1 s
Technologie de détection	Volumétrique
Mode jour / nuit	Réglable (10 ~ 100000 lux)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	74.8 x 141 x 53.5 mm
Poids net	170 g
Poids avec emballage	220 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	10.8V ~ 13.2V
Ampérage	25mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	1
Couleurs LED	Rouge
Anti sabotage	Oui
Temps de démarrage	60 s

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui
Sensibilité PIR	Sélectionnable LO / MID / HI

