

HIKVISION®



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off
E-PTZ	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	125 m
Detecter (objectif fermé)	502 m
Observer (Objectif ouvert)	50 m
Observer (Objectif fermé)	197 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	25 m
Reconnaître (Objectif fermé)	99 m
Identifier(Objectif ouvert)	12 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	8 mm ~ 32 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.7 ~ F/1.73
Angle de vision	42.5° ~ 15.1°
Autofocus	Oui
Filtre IR	Oui

ANALYSE VIDÉO

Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d'audio	Oui

technical datasheet

Identifiant (Objectif fermé) **50 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation **DC**

Tension **12V**

Consommation (w) **16.8W**

Ampérage **1200mA**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE+ 802.3at**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **100 m**

IR ON/Off **Oui**

Smart IR **Oui**

Longueur d'onde **850 nm**

DarkFighter **Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Compression audio **G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtre bruit **SI**

fréquence d'échantillonnage **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Taux bits **64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **DeepinView**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Liste blanche **10.000 registres**

Liste noire **10.000 registres**

Détection de véhicules non immatriculés **Oui**

AXES

Mouvement **3 Axes**

Video Tamper **Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-40 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Anti-vandale **IK10**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **NAS / FTP / Micro SD / Enregistreur**

Anomalie de stockage **Oui**

ANR (Enregistrement redondant en SD) **Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **347 x 144 (Ø) mm**

Poids net **1950 g**

Poids avec emballage **3070 g**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **2 Entrées / 2 Sorties**

Vidéo **1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optionnel)**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**

