## technical datasheet



### **M**ilesight

# Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

MS-C5364-PD

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui		franchissement de ligne/zone
HLC	Oui	Funciones IA	Conteo de personas
3D-NR	Oui	Franchissement de ligne	Oui
AGC	Oui	Détection de	Oui
AWB	Oui	mouvement Objet	
WDR	WDR (120 dB)	abandonné	Oui
images par	<del>_</del>	Objet perdu	Oui
seconde	25fps	Video Tamper	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Comptage de personnes	Oui
nuit	Automatique / Manuel	Détection de rôdeurs	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Classification humain /	Oui
Système antibrouillard	Oui	véhicule	
Type de codec	CBR / VBR	AMBIANCE	
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	Température de fonctio	nnement -40 °C ~ 60 °C
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Degré de protection	IP67
Main stream 5Mpx / 3Mpx / 1	080P / 1.3Mpx / 720P /	Anti-vandale	IK10
	704 x 576 (1 ~ 25fps)	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Sub stream 704 x 576 / 640 x 2	480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Humidité maximum	90%
	704 x 576 / 640 × 480 / 0 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	OCULAIRE	
Marque	Oui	Type d´objectif	Fixe
d'eau Anti-		Distance focale	2.8 mm
scintillement	Oui	Ouverture maximum du	u diaphragme <b>F/1.6</b>
IMAGE		Angle de vision	105°
Capteur	CMOS ®	DISTANCE DORI	
Résolution capteur	2592 x 1944	Détecter	59 m
Taille du capteur	1/2.8'	Observer	23 m
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s	Reconnaître	12 m
Ilumination minimum	0.005Lux		6 m
Ratio S/N	Plus de 55dB	VISION NOCTURNE	
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	J	Distance vision nocturn	e <b>30 m</b>
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Type de vision nocturne	
			ir.

## technical datasheet

ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d´adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	5.4W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 (Ø) mm
Poids net	450 a

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

#### AXES

Mouvement 3 Axes

