



**Milesight**

**Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique**

**MS-C2971-X23RPC**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo                | <b>2 Mégapixels</b>                                                                                     |
| BLC                             | <b>Oui</b>                                                                                              |
| HLC                             | <b>Oui</b>                                                                                              |
| 3D-NR                           | <b>Oui</b>                                                                                              |
| AGC                             | <b>Oui</b>                                                                                              |
| AWB                             | <b>Oui</b>                                                                                              |
| WDR                             | <b>WDR (140 dB)</b>                                                                                     |
| images par seconde              | <b>50fps</b>                                                                                            |
| Sortie de vidéo                 | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Mode jour / nuit                | <b>Automatique / Manuel</b>                                                                             |
| Zoom digital                    | <b>16x</b>                                                                                              |
| Masque vie privée               | <b>Jusqu'à 28 areas</b>                                                                                 |
| Système antibrouillard          | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Type de codec                   | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Taux bits                       | <b>32Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Compression                     | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                             | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Main stream                     | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)</b>                                                                |
| Sub stream                      | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 50fps)</b>    |
| Sub stream 2                    | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Anti-scintillement              | <b>Oui</b>                                                                                              |
| <b>OCULAIRE</b>                 |                                                                                                         |
| Type d'objectif                 | <b>Zoom optique</b>                                                                                     |
| Distance focale                 | <b>5 mm ~ 117 mm</b>                                                                                    |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.5 ~ F/3.5</b>                                                                                    |
| Angle de vision                 | <b>60° ~ 3°</b>                                                                                         |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Funciones IA                     | <b>Conteo de personas, detección facial</b>                                                 |
| Auto tracking                    | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Objet abandonné                  | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Objet perdu                      | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Comptage de personnes            | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de rôdeurs             | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                  |

## IMAGE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>           |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8'</b>           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.002Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 55dB</b>     |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |
| Protección contra rayos       | <b>4KV</b>                   |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Entrée audio      | <b>1 Entrée</b>        |
| Compression audio | <b>G.711 / G.722.1</b> |

# technical datasheet

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Distance minimum de mise au point | <b>100mm ~ 1500mm</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Autofocus | <b>Oui</b> |
|-----------|------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Vitesse zoom | <b>6 s</b> |
|--------------|------------|

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b> |
|---------------------|-----------|

|         |            |
|---------|------------|
| Tension | <b>12V</b> |
|---------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Consommation (w) | <b>19W</b> |
|------------------|------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Ampérage | <b>3000mA</b> |
|----------|---------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Alimentation PoE | <b>Oui</b> |
|------------------|------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Type PoE | <b>PoE+ 802.3at</b> |
|----------|---------------------|

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Connexion IP | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
|--------------|----------------------------|

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| ONVIF | <b>Oui, type S, G, T et Q</b> |
|-------|-------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Logiciel de gestion | <b>Milesight CMS</b> |
|---------------------|----------------------|

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Appareils portables | <b>Android / IOS (Apple)</b> |
|---------------------|------------------------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Filtrage d'adresses IP | <b>Oui</b> |
|------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Déconnexion de réseau | <b>Oui</b> |
|-----------------------|------------|

## PTZ

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Rang Pan/Tilt | <b>Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Vitesse contrôle manuel | <b>Horizontal 450°/s / Verticale 360°/s</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------|

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Vitesse entre presets | <b>Horizontal 450°/s / Verticale 360°/s</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Mémoires | <b>300</b> |
|----------|------------|

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Position après panne électrique | <b>Retour à la position avant panne électrique</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | <b>174.8 x 183 (Ø) mm</b> |
|------------|---------------------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Poids net | <b>2000 g</b> |
|-----------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Poids avec emballage | <b>2785 g</b> |
|----------------------|---------------|

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>2 Axes</b> |
|-----------|---------------|

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| fréquence d'échantillonnage | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Taux bits | <b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b> |
|-----------|---------------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Sortie audio | <b>1</b> |
|--------------|----------|

## VISION NOCTURNE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Distance vision nocturne | <b>160 m</b> |
|--------------------------|--------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Type de vision nocturne | <b>IR</b> |
|-------------------------|-----------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| IR ON/Off | <b>Automatique / Manuel</b> |
|-----------|-----------------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Smart IR | <b>Oui</b> |
|----------|------------|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Série | <b>AI PTZ Camera Series</b> |
|-------|-----------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Technologie | <b>IP</b> |
|-------------|-----------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Type de caméra | <b>PTZ</b> |
|----------------|------------|

## STOCKAGE

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Carte microSD | <b>Jusqu'à 256Gb</b> |
|---------------|----------------------|

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Système de stockage | <b>NAS / Micro SD / Enregistreur</b> |
|---------------------|--------------------------------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | <b>Oui</b> |
|--------------------------------------|------------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b> |
|--------|----------------------------|

