technical datasheet

Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDW1500T-Z-A-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**5 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
2D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Mode jour / nuit	**Automatique**
Menu OSD	**Oui**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Miroir	**On / Off**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2880 x 1620**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/25 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 65dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**34° ~ 107°**
Distance minimum de mise au point	**500mm**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**69 m**
Detecter (objectif fermé)	**192 m**
Observer (Objectif ouvert)	**28 m**
Observer (Objectif fermé)	**77 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**14 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**38 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**7 m**
Identifier (Objectif fermé)	**19 m**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**60 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6.6W**
Ampérage	**550mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**104.8 x 122 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**570 g**
Poids avec emballage	**720 g**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**LITE**
Technologie	**HD-CVI**
Type de caméra	**Mini-dôme**