

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 megapixels et objectif fixe

HWT-T150-M

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1944
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/50,000s
Illumination minimum	0.01Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

DISTANCE DORI

Détecter	69 m
Observer	27 m
Reconnaître	14 m
Identifier	7 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	85°

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.3W
Ampérage	360mA

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
EXIR	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	82.6 x 91 x 69.7 mm
Matériel	Métal
Poids net	230 g
Poids avec emballage	300 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

