# technical datasheet



# **NJNX**

# Centrale sans fils HUB2-4G-W

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Nombre de cartes SIM	2
Indicateurs LED	Oui

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC	
Tension	110V ~ 240V	
Consommation (w)	10W	
Durée de vie de la batterie	± 16 heures	
Batterie d'appui	Li-ion 2 A/h	

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Blanc

# VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 2000 m (sans
transmission	obstacles)

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Sans fils

#### SABOTAGE

Antisabotage boitier Oui

#### COMMUNICATION

Communication avec centre	Oui, via contactID
récepteur d'alarmes	et SIA
Protocole	Jeweller / Wings
Ethernet	Oui
2G/3G	Oui
4G	Oui

# **AMBIANCE**

remperature de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	<b>75</b> %

### CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

### **ZONES**

Non	Nombre maximum pièces	50
	Nombre maximum d´appareils	100

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Itilicataure maavinaure	
	_
Jtilisateurs maximum 5	

#### **PROCESSEUR**

Système opératif OS Malevich

