



Caméra compactes hd-cvi avec 5 mégapixels et objectif zoom optique

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	34° ~ 107°
Distance minimum de mise au point	500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	69 m
Detecter (objectif fermé)	192 m
Observer (Objectif ouvert)	28 m
Observer (Objectif fermé)	77 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	14 m
Reconnaître (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9.8W
Ampérage	820mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	210 x 90.4 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	550 g
Poids avec emballage	700 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Compactes

