



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 2 mpx de résolution maximale

**HWD-6216MH-G4**

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | <b>2 Mpx</b>                                                              |
| Compression de vidéo                 | <b>H.265 / H.264</b>                                                      |
| Résolution enregistrement HDCVI      | <b>2 Mégapixels (1080p)</b>                                               |
| Résolution enregistrement HDTVI      | <b>2 Mégapixels (1080p)</b>                                               |
| Résolution enregistrement AHD        | <b>2 Mégapixels (1080p)</b>                                               |
| Images par seconde Stream principal  | <b>4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b> |
| Images par seconde Extra Stream      | <b>WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)</b>                            |
| Débit binaire de vidéo               | <b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>                                                  |
| Compression audio                    | <b>G.711U</b>                                                             |
| Débit binaire audio                  | <b>64Kbps par canal</b>                                                   |

### VIDÉO

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Canaux BNC                | <b>16</b>                            |
| Canaux IP                 | <b>18, remplaçant les canaux BNC</b> |
| Caméras IP acceptées      | <b>16 caméras BNC + 2 caméras IP</b> |
| Formats vidéo             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b> |
| Résolutions admises HDCVI | <b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>            |
| Résolutions admises HDTVI | <b>6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>     |
| Résolutions admises AHD   | <b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>            |
| Caméras CVBS              | <b>Si</b>                            |
| Résolution des caméras IP | <b>6 Mégapixels</b>                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>     |
| Tension             | <b>12V</b>    |
| Consommation (w)    | <b>25W</b>    |
| Ampérage            | <b>5000mA</b> |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45          | <b>1</b>                                                      |
| Vitesse RJ45                  | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>128</b>                                                    |
| Appareils mobiles             | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| ONVIF                         | <b>Oui</b>                                                    |
| Vision à distance             | <b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b> |
| Software                      | <b>IVMS</b>                                                   |
| App                           | <b>Hik-Connect</b>                                            |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Installation         | <b>Bureau / Rack</b>     |
| Dimensions           | <b>385 x 315 x 52 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>             |
| Poids net            | <b>1820 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>2900 g</b>            |

### SORTIE DE VIDÉO

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Numéro sortie HDMI | <b>1</b>     |
| Numéro sorties VGA | <b>1</b>     |
| Résolution HDMI    | <b>4K</b>    |
| Résolution VGA     | <b>1080P</b> |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

### STOCKAGE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Numéro disques durs admis             | <b>2</b>         |
| Taille maximale du disque dur (unité) | <b>10 TB</b>     |
| Type HDD                              | <b>3,5 SATA"</b> |

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b> |
|----------------------------------|------------|

# technical datasheet

## SPECIFICATIONS ET FONCTIONNALITES

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Série         | <b>HiWatch</b>                                        |
| Technologie   | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)</b> |
| Compatibilité | <b>Cámaras Hikvision de la serie HA</b>               |

## AUDIO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Entrées audio                      | <b>1</b>   |
| Sorties audio                      | <b>1</b>   |
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | <b>Oui</b> |

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Recherche intelligent    | <b>Oui</b> |
| Reproduction synchronisé | <b>16</b>  |

## ENTRÉES/ SORTIES

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
|---------|----------|

Détection de mouvement

**Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques**

