



## RISCO

### Détecteur volumétrique double technologie sans fils

RWX350D0800A

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Sans fils</b>
Distance détection	<b>12 m</b>
Angle détection	<b>90°</b>
Hauteur montage	<b>2.2 m - 2.7 m (multi niveaux) / 0.8 m - 1.2 m (ruelle mascottes)</b>
Méthode détection	<b>Infrarouge et micro-ondes</b>
Immunité mascottes	<b>Jusqu'à 35 cm</b>
Antimasking	<b>Oui</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique double technologie</b>
Sway Recognition™ (exclu la végétation)	<b>Oui</b>
Digital Correlation™ (activation de l'alarme avec objets que obstruent les canaux PIR)	<b>Oui</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-25 °C ~ 65 °C</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Utilisation	<b>Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>176 x 89 x 107 mm</b>
Poids net	<b>350 g</b>
Poids avec emballage	<b>450 g</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.65MHz</b>
-----------	------------------

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	<b>Oui</b>
Modèle de batteries	<b>3 x CR123A , 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 3 ans</b>
Consommation allumé	<b>48mA</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>Dual de double éléments</b>
Réglage sensibilité	<b>Oui</b>
Haute sensibilité	<b>Oui</b>
Basse sensibilité	<b>Oui</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Couleurs LED	<b>Vert / Rouge / Jaune</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>

