HIKVISION
HiWatch Series

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

HWI-B782H-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**20fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Anti-scintillement	**Oui**
Miroir	**On / Off**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S et G**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**97 m**
Detecter (objectif fermé)	**290 m**
Observer (Objectif ouvert)	**38 m**
Observer (Objectif fermé)	**115 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**19 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**58 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**9 m**
Identifier (Objectif fermé)	**29 m**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtre bruit	**SI**
fréquence d'échantillonnage	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Taux bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Sortie audio	**1**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**108° ~ 30°**
Filtre IR	**Oui**

technical datasheet

Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**15W**
Ampérage	**1250mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE+ 802.3at**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**295 x 102.4 (Ø) mm**
Matériel	**Alliage d'aluminium**
Poids net	**1400 g**
Poids avec emballage	**2070 g**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**60 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Longueur d'onde	**850 nm**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	**Acusense**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**1 Entrée / 1 Sortie**