technical datasheet



Type de caméra



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1509T-A-LED-S2

VIDÉO (CAMÉRAS) Résolution		IMAGE	011000
vidéo	5 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2880 x 1620
HLC	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
3D-NR	Oui	Ilumination minimum	0.001Lux
AGC	Oui	Ratio S/N	Plus de 65dB
AWB	Oui	OCULAIRE	
WDR	WDR (120 dB)	Type d´objectif	Fixe
images par	25fps	Distance focale	3.6 mm
Sortie de vidéo 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS		Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
		Angle de vision	112°
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas	Distance minimum de mise au point	1600mm
Miroir	On / Off	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
VISION NOCTURNE		Mode d´alimentation	DC
Distance vision nocturne	40 m	Tension	12V
Type de vision nocturne	Luz blanca	Consommation (w)	6.4W
Numéro de LEDS	2	Ampérage	550mA
IR ON/Off Au	tomatique / Manuel	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Full Color	Oui		3.6 x 106 (Ø) mm
DISTANCE DORI		Matériel	Métal
Détecter	80 m	Poids net	480 g
Observer	32 m	Poids avec emballage	670 g
Reconnaître	16 m	AXES	
Identifier	8 m	Mouvement	3 Axes
AMBIANCE			
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C		
Degré de protection	IP67		
Utilisation	Intérieur / Extérieur		
Humidité maximum	95%		
INFORMATIONS GÉNÉRALES			
Série	LITE		
Technologie	HD-CVI		

Mini-dôme

technical datasheet

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré

Oui

