



## HIKVISION®

### Caméra cachée ip avec 2 megapixels et objectif fixe

#### DS-2CD2D25G1-D/NF

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | 2 Mégapixels                                            |
| BLC                    | Oui                                                     |
| HLC                    | Oui                                                     |
| 3D-NR                  | Oui                                                     |
| WDR                    | WDR (120 dB)                                            |
| images par seconde     | 50fps                                                   |
| Sortie de vidéo        | RJ45                                                    |
| Mode jour / nuit       | Automatique / Manuel                                    |
| Masque vie privée      | Oui                                                     |
| Système antibrouillard | Oui                                                     |
| Type de codec          | CBR / VBR                                               |
| Compression            | H.265 / H.264                                           |
| Main stream            | 1080P / 720P (1 ~ 50fps)                                |
| Sub stream             | 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)               |
| Sub stream 2           | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps) |
| Marque d'eau           | Oui                                                     |
| Miroir                 | On / Off                                                |

#### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Detection type          | Détection de franchissement de ligne/zona |
| Changement de scène     | Oui                                       |
| Franchissement de ligne | Oui                                       |
| Intrusion               | Oui                                       |
| Détection de mouvement  | Oui                                       |
| Objet abandonné         | Oui                                       |
| Objet perdu             | Oui                                       |
| Détection d'audio       | Oui                                       |
| Video Tamper            | Oui                                       |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mode d'alimentation | DC |
|---------------------|----|

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                         | Oui                         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs     |
| Protection mot de passe       | Oui                         |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion           | iVMS-4200 / Hik-Connect     |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)       |
| Vue temps réel                | Jusqu'à 15 canaux           |
| Filtrage d'adresses IP        | Oui                         |
| Déconnexion de réseau         | Oui                         |

#### AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio                | 1 Entrée                                                                                 |
| Compression audio           | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                        |
| Filtre bruit                | SI                                                                                       |
| fréquence d'échantillonnage | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz                                                                  |
| Taux bits                   | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) |
| Sortie audio                | 1                                                                                        |

#### IMAGE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Capteur                         | CMOS ®          |
| Résolution capteur              | 1920 x 1080     |
| Taille du capteur               | 1/2.8'          |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum            | 0.002Lux        |

#### DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 48 m |
| Observer    | 19 m |
| Reconnaître | 10 m |
| Identifier  | 5 m  |

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

# technical datasheet

|         |     |
|---------|-----|
| Tension | 12V |
|---------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Consommation (w) | 1.5W |
|------------------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Ampérage | 130mA |
|----------|-------|

|          |                |
|----------|----------------|
| Type PoE | Non disponible |
|----------|----------------|

## OCULAIRE

|                  |      |
|------------------|------|
| Type d 'objectif | Fixe |
|------------------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Distance focale | 2.8 mm |
|-----------------|--------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ouverture maximum du diaphragme | F2.5 |
|---------------------------------|------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Angle de vision | 94° |
|-----------------|-----|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |     |
|-------|-----|
| Série | PRO |
|-------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |        |
|----------------|--------|
| Type de caméra | Cachée |
|----------------|--------|

## STOCKAGE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Système de stockage | NAS |
|---------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anomalie de stockage | Oui |
|----------------------|-----|

## AXES

|           |       |
|-----------|-------|
| Mouvement | 1 Axe |
|-----------|-------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Utilisation | Intérieur |
|-------------|-----------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 95 g |
|-----------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids avec emballage | 200 g |
|----------------------|-------|

## VISION NOCTURNE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Distance vision nocturne | No dispone |
|--------------------------|------------|

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bouton de reset | Oui |
|-----------------|-----|

